

### **CELL.LINE® Reinraumkabine**



### **Beschreibung**

Multifunktional ausgeführte Reinraumkabine in Form einer hochwertigen Raum-in-Raum-Lösung, ausgelegt nach ISO 7 oder ISO 8 gemäß EN ISO 14644, ohne Personen- oder Materialschleuse. Modular aufgebautes, beidseitig flächenbündiges Trennwandsystem, Wandstärke 60 oder 80 mm, mit Boden- und Deckenanschluss, Wandfüllungen aus Paneelen mit XPS, EXP oder PU-Kern und Stahl- bzw. Aluminiumdeckschicht, pulverbeschichtet in Farbe RAL 9010. Analog hergestelltes Deckensystem in flächenbündiger Bauweise. Beinhaltet zwei Festverglasungen im Einzelformat 900 x 1200 mm (B x H), deren Position frei festzulegen ist.

Lichte Innenhöhe	2.500 / 3.000 mm		
Gesamthöhe	3.300 / 3.800 mm		
Beleuchtung	230V		
Spannung	50 Hz		
LED-Beleuchtung	ca. 600-700 Lux		

Abmessungen (BxTxH)	3.450 x 4.600 mm (15,87 m <sup>2</sup> )	<b>5.750 x 5.750 mm</b> (33,06 m <sup>2</sup> )
---------------------	--	---

#### Lüftungstechnik

Die Befilterung des Raumes erfolgt über flächenbündig in der Decke eingebaute Filter-Ventilator-Einheiten (Filter Fan Units) mit M5 Vorfilter und HEPA 14 Hochleistungsfilter, Abscheidegrad 99,995 %. Volumenstrom pro Gerät im Teillastbetrieb ca. 900 m³/h bei Strömungsgeschwindigkeit 0,30 m/s. Der Filterwechsel ist reinraumseitig mittels RSC Adapterrahmen (Room Side Change) vorgesehen. Die Überströmung der Fortluft erfolgt durch Überströmöffnungen im Wandsystem.

### Regelungstechnik

Die Ansteuerung der Filter-Ventilator-Einheiten erfolgt über einen Multicontroller. Zentrale Ansteuerung der Beleuchtung über Schalt-/Tastereinheiten am Verteilerschrank bzw. an den Türen.

#### Zugang

Der Zugang in die Kabine erfolgt über eine einflügelige Drehtüre, lichtes Innenmaß 1.000 x 2.100 mm (B x H).

Nicht fündig geworden?

Kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam!





# **CELL.LINE® Reinraumkabine**

# Ansprechpartner

Vorname\*

Nachname\*

Firma\*

Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon\*

E-Mail\*

## Aufstellung, falls abweichend

Firma Stockwerk
Straße Raumhöhe
PLZ/Ort Besonderheit

## Anmerkungen

Artikel-Nr.	Abmessungen (BxTxH)	ISO	Preis in €  Preise zzgl. Fracht und Montage_	Anzahl
A10105	3.450 x 4.600 x 2.500 mm	ISO 8	14.000,00	
A10061	3.450 x 4.600 x 2.500 mm	ISO 7	16.000,00	
A10120	3.450 x 4.600 x 3.000 mm	ISO 8	16.700,00	
A10082	3.450 x 4.600 x 3.000 mm	ISO 7	18.900,00	
A10100	5.750 x 5.750 x 2.500 mm	ISO 8	19.200,00	
A10056	5.750 x 5.750 x 2.500 mm	ISO 7	23.400,00	
A10117	5.750 x 5.750 x 3.000 mm	ISO 8	22.200,00	
A10074	5.750 x 5.750 x 3.000 mm	ISO 7	26.400,00	
				*Pflichtfelder

