

FLOW.LINE® Produktschutzwerkbank





Beschreibung

Die multifunktional nutzbare Laminar Flow Reinstluftwerkbank ist für den Einsatz in allen Reinraumklassen und Sauberräumen geeignet. Unsere Standard-Werkbank ist mit einer Edelstahl-Tischplatte in ungelochter Ausführung ausgestattet. Auf Wunsch ist eine gelochte Arbeitsfläche möglich.

Abmessungen (BxTxH)	1.615 x 880 x 2.250 mm	1.915 x 880 x 2.250 mm	
Arbeitsbereich	ca. 1.530 x 800 x 900 mm	ca. 1.850 x 800 x 900 mm	
Sitz-/Stehplatz	750/850 mm	750 / 850 mm	

Eigenschaften

Alle FLOW.LINE® Laminar Flow Arbeitsplätze verfügen über eine vertikal gerichtete Luftführung mit M5-Vorfilter und endständigem Hauptfilter der Klasse HEPA 14. Die Rahmenkonstruktion unserer Produktschutzwände besteht aus geschlossenenen und eloxierten LINE® Reinraumaluminiumprofilen. Besonders niedriges Betriebsgeräusch und vibrationsfreier Aufbau. Klassifiziert für den Arbeitsbereich Klasse ISO 5 gemäß EN ISO 14644. Rückwand mit durchgängigem Kabelkanal. Vier Steckdosen mit 230 V (16 A), Hauptschalter, Regelungstechnik und Lichttaster.

Die Rückwand ist in geschlossener Ausführung aus Alucobond oder alternativ aus PVC Hartschaum, in RAL 9016. Seitenwände links und rechts aus Floatglas. Beleuchtung im Arbeitsbereich ca. 500 Lux. Vollflächige Befilterung mittels **HEPA 14 Filter**. Lüftersteuerung über einen stufenlos regelbaren Drehzahlsteller. Stabiler Stand durch **nivellierbare Tellerfüße**.

Nicht fündig geworden?

Kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam!





FLOW.LINE® Produktschutzwerkbank

Ansprechpartner

Vorname*

Nachname*

Firma*

Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon*

E-Mail*

Anmerkungen

Artikel-Nr.	Abmessungen (BxTxH)	Art	Preis in € Preise zzgl. Fracht_	Anzahl
A10000	1.615 x 880 x 2.250 mm	Sitzplatz	8.400,00	
A10270	1.615 x 880 x 2.250 mm	Stehplatz	8.590,00	
A10223	1.915 x 880 x 2.250 mm	Sitzplatz	9.620,00	
A10272	1.915 x 880 x 2.250 mm	Stehplatz	9.850,00	

*Pflichtfelder

